

54006/4 1 **ASPO SVOLGITORE 5 t**
Aspo svolgitore motorizzato apertura idraulica 5t

28502 2 **INTRODUTTORE NASTRO**
Introduttore nastro all'ingresso della profilo

9001A 3 **RADDRIZZATRICE**

54019E 4 **CONTROLLO ANSA A CONTATTO**

10002A 5 **ALIMENTATORE A RULLI**

4H 6 **PRESSA MECCANICA DA 400 t. CON STAMPO**
Pressa meccanica da 400 t. con stampo flessibile

7 **PROFILATRICE TIPO PME100/700/16T**

O3 8 **STAMPO SPECIALE DI STACCO**

0014 9 **BANCO DI SCARICO DA 12 M**



50703

PM sas
 Via Montegrappa, 109
 30030 Salzano (Ve) Italy
 Tel +39 0415745047
 fax +39 0415745058
 www.pm-eng.info
 pm@pm-eng.info

LINEA PRODUZIONE CANTILEVER TIPO W



Linea di profilatura per la realizzazione di profili per ripiani a sbalzo della scaffalature cantilever, destinati allo stoccaggio di profili lunghi. Queste strutture sono alternative alla scaffalatura porta pallet, per profili più lunghi. Le scaffalature cantilever possono essere monofronte se il prelievo avviene da un solo lato, e solitamente sono posizionate vicino alle pareti; sono invece bifronti se la presa è possibile su 2 lati, con elementi di movimentazione tra le diverse corsie.



Senso di marcia Dx - Sx		
Colore	blu RAK 501	RAL
Produzione	6 mt/min	m/min.
Spessore	2-5 mm	mm

